

## اتصالات و تجهیزات قالببندی



## اتصالات و تجهیزات قالب بندی

تسکو در راستای ارائه محصولات با کیفیت در کنار تولید قالب های بتن تولید اتصالات و تجهیزات قالب بندی نیز انجام می دهد از قبیل:

### - سولجر

سولجر ها در قالب بندی دیوار به عنوان پشت بند عمودی و در کفراژ بندی تیر و دال (بوسیله داربست های مدولار) به عنوان عضو باربر به کار می روند. سولجر های شرکت تسکو در طولهای ۱، ۱،۵، ۲، ۲،۵ و ۳ متری تولید می شوند.

### - گیره متوسط

گیره متوسط جهت اتصال لوله (پشت بند افقی) به قالب به کار می رود.

### - بین و گوه

گوه های نر و ماده گالوانیزه جهت اتصال قالب ها به یکدیگر به کار می روند.

### - گیره لوله به لوله

گیره لوله به لوله جهت اتصال دو لوله عمود بر هم به کار می رود. بیشترین کاربرد این قطعه در اتصال قید های لوله ای در قالب بندی ستون می باشد.

### - گیره بلند

اگر در قالب بندی به جای لوله داربستی (به عنوان پشت بند افقی) از ناودانی یا قوطی استفاده شود جهت اتصال قالب به پشت بند افقی از گیره بلند استفاده می شود. یکی دیگر از موارد استفاده گیره بلند اتصال قالب به لوله داربستی بعنوان پشت بند عمودی می باشد.

### - بولت عمیابی

بولت عمیابی جهت اتصال سولجر به لوله پشت بند افقی به کار می رود.

### - واشر تخت

جهت مهار بولت در پشت سولجر استفاده می گردد.

### - واشر دو لوله

جهت مهار بولت در مواقعی که به جای سولجر از دو لوله به عنوان پشت بند قالب استفاده می شود.

### - مهره خروسکی

از این قطعه جهت اتصال واشر به پشت بند استفاده می گردد.

### - براکت

در پروژه هایی که عملیات بتن ریزی در چند مرحله صورت می گیرد از براکت استفاده می شود و پس از هر مرحله بتن ریزی براکت توسط بولت مخصوص برای قالب بندی مرحله بعدی نصب می گردد.

### - سکوی بتن ریزی

جهت عبور و مرور و ایمنی کارگران در بالای سیستم قالب بندی در هنگام بتن ریزی از سکوی بتن ریزی استفاده می شود. این قطعه به آخرین ردیف لوله پشت بند افقی متصل می گردد.

